



HONESTBEE

## Honig-Heizungen Katalog

Kontaktieren Sie uns für weitere Kataloge von **Ausrüstung für die Bienenwachsverarbeitung, Ausrüstung für die Honigverarbeitung, Bienenstöcke & Komponenten, Bienenstock-Management, Maschinen zur Herstellung von Bienenstöcken und Rähmchen, Ausrüstung für die Honigernte, Schutzausrüstung, Pollen & Propolis & Gelée Royale Verarbeitung, usw**

# HONESTBEE

## UNTERNEHMENSPROFIL

### >>> Über uns

HonestBee wurde im Jahr 2007 gegründet und hat sich zu einem integrierten Unternehmen entwickelt, das Forschung und Entwicklung, Herstellung und Marketing vereint.



## Beheizter Edelstahl-Honigtank Erwärmung Heiztank

Artikelnummer: HHT-1



### Einführung

Entdecken Sie unseren 70-Liter-Edelstahl-Honigheiztank. Präzise Temperaturregelung, Wassermantelheizung und leicht zu reinigen. Ideal für Imker!

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Werkstoff	rostfreier Stahl
Fassungsvermögen	70L
Durchmesser (innen)	45cm
Durchmesser (außen)	48cm
Gesamthöhe	70 cm
Leistung	1,5KW
Temperaturregelung	30 ° C-110 ° C
Erhitzungsmethode	Erhitzen Sie zuerst das Wasser und erhitzen Sie den Honig durch das heiße Wasser.

## Honigtank-Heizung Fass-Heizdecke Für Honigfässer

Artikelnummer: HHT-2



### Einführung

Kaufen Sie die Honigtankdecke für eine effiziente Honigverarbeitung. 220V, 400W Durchschnittsleistung. Verflüssigen von kristallisiertem Honig in Fässern/Fässern. Präzise Temperaturregelung, langlebiger und sicherer Betrieb

[Mehr erfahren](#)

Merkmal	Spezifikation
Verwendung	Schmelzen von Honig in der Trommel/im Fass
Spannung	220V
Leistung	400W
Größe der Decke	144*44cm
Sockel	Kann mit Tellerfuß sein
Basis-Durchmesser	40cm

## Silikonkautschuk-Honigtrommel-Heizband

Artikelnummer: HHT-3



### Einführung

Kaufen Sie den Honig-Heizgürtel: Er reduziert die Kristallisation und erhält die Fließfähigkeit. Hochwertige Materialien, einstellbare Temperatur und verschiedene Größen. Unverzichtbar für Imker und Honigproduzenten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Verwendungszweck	Überführt Honig in einen flüssigen Zustand und reduziert die Kristallisation
Werkstoff	Silikongummi
Spannung	220V oder 110V
Temperaturbereich	30-150°C
Abmessungen (200L Fass)	1740mm (L) x 250mm (B)
Abmessungen (100L Fass)	1200mm (L) x 250mm (B)
Abmessungen (20L Fass)	860mm (L) x 200mm (B)
Montage	Feder- und Schnapperanordnung für einfache Montage



**HonestBee**

Hauptsitz: No.39, Mudan Road, Hi-tech Zone, 450000,  
Zhengzhou, China