



HONESTBEE

## Lochstanzer Katalog

Kontaktieren Sie uns für weitere Kataloge von **Ausrüstung für die Bienenwachsverarbeitung, Ausrüstung für die Honigverarbeitung, Bienenstöcke & Komponenten, Bienenstock-Management, Maschinen zur Herstellung von Bienenstöcken und Rähmchen, Ausrüstung für die Honigernte, Schutzausrüstung, Pollen & Propolis & Gelée Royale Verarbeitung, Queen rearing system, Gifts & Other Products, usw**

# HONESTBEE

## UNTERNEHMENSPROFIL

### >>> Über uns

HonestBee wurde im Jahr 2007 gegründet und hat sich zu einem integrierten Unternehmen entwickelt, das Forschung und Entwicklung, Herstellung und Marketing vereint.



## Mini-Desktop-Bienenstock-Rahmenformungsmaschine

Artikelnummer: BFMM-1



### Einführung

Desktop-Rahmenformungsmaschine für Bienenrahmen, automatisiert die Produktion von Langstroth- und Dadant-Rahmen effizient. Jetzt erforschen!

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Funktion	Herstellung eines ganzen Bienenrahmens
Stromspannung	Einphasig 220 V 50 Hz oder 110 V 60 Hz
Motorleistung	1,1 kW
Schneider	5
Bohren	1
Anwendbarer Bienenrahmen	Langstroth- und Dadant-Größe
Kapazität	2 Minuten pro Frame
Leistung	1100W

# Rahmen-Lochstanzmaschine Für Bienenrahmen-Produktionslinie

Artikelnummer: BFHP-1



## Einführung

Präzisions-Lochstanzmaschine für Bienenrahmen für eine effiziente Produktion mit hoher Geschwindigkeit. Ideal für Hersteller von Imkereibedarf. Anpassbar und langlebig.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Anwendung	Anbringen der Löcher in den Endleisten
Motor I	3 kW, 380 V, 50 Hz
Motor II	2,2 kW, 380 V, 50 Hz
Eingangsdruck	0,7 MPa
Abstand der Stanzen	40-45 mm
Zulässige Verarbeitungslänge	145-250 mm
Produktionskapazität	1800 Stück/Stunde
Luftkompressor erforderlich	Ja



# Rahmenösen-Montagemaschine Bee Rahmenösen-Montagemaschine Ösenmaschine

Artikelnummer: BFEM-1



## Einführung

Optimieren Sie die Bienenhaltung mit der Bee Frame Eyelets Fitting Machine – Hochgeschwindigkeits-Präzisionsmontage für langlebige, zuverlässige Bienenstockrahmen. Anpassbar für Effizienz.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Funktion	Ösen in die Seitenleiste von Bienenstockrahmen einbauen
Spannung	Einphasig 220V 50Hz
Leistung	0,37 kW
Wirkungsgrad	15 Stück/Minute



**HonestBee**

Hauptsitz: No.39, Mudan Road, Hi-tech Zone, 450000,  
Zhengzhou, China