



HONESTBEE

Honig-Abfüllmaschine Katalog

Kontaktieren Sie uns für weitere Kataloge von **Ausrüstung für die Bienenwachsverarbeitung, Ausrüstung für die Honigverarbeitung, Bienenstöcke & Komponenten, Bienenstock-Management, Maschinen zur Herstellung von Bienenstöcken und Rähmchen, Ausrüstung für die Honigernte, Schutzausrüstung, Pollen & Propolis & Gelée Royale Verarbeitung, Queen rearing system, usw**

HONESTBEE

UNTERNEHMENSPROFIL

>>> Über uns

HonestBee wurde im Jahr 2007 gegründet und hat sich zu einem integrierten Unternehmen entwickelt, das Forschung und Entwicklung, Herstellung und Marketing vereint.



Manuelle Honigfüllmaschine, Abfüllmaschine Für Honig

Artikelnummer: HFM-3



Einführung

Manuelle Honigabfüllmaschine für präzises, effizientes Verpacken. Umweltfreundlich, langlebig und anpassbar für kleine bis mittelgroße Honigproduzenten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Füllbereich	5-50 ml
Trichterkapazität	12L
Arbeitsgeschwindigkeit	20-30 Mal/Minute (variiert von Person zu Person)
Durchmesser der Fülldüse	7mm/ 8mm, 3mm/ 4mm (Innendurchmesser/Außendurchmesser)
Leistungsbedarf	Manuelle Pressmaschine, kein Strom erforderlich

Wirtschaftliche Kleine Honigfüllmaschine, Honigflaschenfüller-Verpackungsmaschine

Artikelnummer: HFM-4P



Einführung

Optimieren Sie die Honigverpackung mit unserer effizienten Honigabfüllmaschine. Präzise, schnell und einfach zu bedienen. Steigern Sie jetzt die Produktion!

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Spannung	100-240V, 12V
Höhe der Füllung	0-21cm einstellbar
Erhältlich Honig	Baume Grad unter 42,5 Grad, 20 °C Fließfähigkeit Honig
Füllung Gewichtsbereich	50-5000 Gramm
Leistung	120W
Abfüll-Effizienz	500g Honig: 320 Flaschen/Stunde; 1000 g Honig: 220 Flaschen/Stunde;
Fehler bei der Abfüllung	±1-3g
Merkmale	Zählfunktion
Bedienung Schnittstelle	Englisch

Vollautomatische Honigabfüll- Und Verpackungsmaschine Für Verarbeitungslinie

Artikelnummer: HFM-8



Einführung

Entdecken Sie die effiziente Honigverpackungsmaschine für die präzise, hygienische und automatische Honigabfüllung. Ideal für die Produktion mit hoher Kapazität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Kapazitätsversion	3 Tonnen/Tag, 5 Tonnen/Tag, anpassbar
Füllkopf	2/4/6/8/10/12 Stück
Einzelnes Füllvolumen	100-1000 ml (anpassbar)
Stromversorgung	Einphasig 220 V/2,2 kW
Füllarmaturen	SUS316L
Maschinenkörper und Teile	304SS

Halbautomatische Kleine Honigflaschenfüllmaschine. Honigfüller

Artikelnummer: HFM-5



Einführung

Entdecken Sie die halbautomatische Honigfüllmaschine, die sich perfekt für eine präzise und effiziente Honigverpackung eignet. Vielseitig, benutzerfreundlich und hygienisch.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Stromspannung	100-240 V, 12 V
Füllhöhe	0-32 cm verstellbar
Verfügbar, Schatz	Baume-Grad unter 43 Grad, 15 °C Fließfähigkeit Honig
Füllgewichtsbereich	Geeignet für 50-10.000 Gramm verschiedener Honigflaschen
Nennleistung	120W
Fülleffizienz	500 g Honig: 360 Flaschen/Stunde; 1000 g Honig: 240 Flaschen/Stunde
Füllfehler	1-3g
Zählfunktion	Ja
Bedienoberfläche	Englisch
Modus	Manueller Modus und automatischer Modus

Pneumatische Pastenfüllmaschine, Abfüllmaschine, Einzeldüse

Artikelnummer: HFM-1



Einführung

Entdecken Sie die Honigabfüllmaschine für präzises, effizientes Abfüllen von Honig. Langlebiger 304-Edelstahl, hohe Kapazität und benutzerfreundliche Steuerung. Perfekt für kleine bis mittlere Produzenten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Werkstoff	304 rostfreier Stahl
Spannung	Einphasig 220V oder 110V
Typ	Pneumatischer Kolben
Fassungsvermögen des Trichters	40L
Abfüllbereich Version	10-100ml / 50-500ml / 100-1000ml
Luftkompressor	1,5KW erforderlich
Düse	Einfach
Optionale Funktionen	Heizen, Rühren

Kleine Honigabfüllmaschine Sachet-Verpackungsanlage Mit Einer Düse

Artikelnummer: HFM-6P



Einführung

Optimieren Sie die Honigverpackung mit unseren Beutel- und Abfüllmaschinen. Sorgen Sie für Reinheit, Effizienz und Präzision bei allen Honigsorten. Verbessern Sie jetzt Ihre Produktion!

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Spannung	100-240V, 24V
Höhe der Füllung	0-32cm einstellbar
Verfügbare Honig	Baume Grad unter 43,5 Grad, 5-90°C Fließfähigkeit halbkristalliner Honig
Filter Verwendung	Baume Grad unter 42 Grad, 20°C Fluidität Honig
Füllung Gewicht Bereich	5g-10kg
Nennleistung	250W
Abfüll-Effizienz	500g Honig 500 Flaschen/Stunde; 1000g Honig 360 Flaschen/Stunde
Fehler bei der Abfüllung	1-2g
Zählfunktion	Ja
Benutzeroberfläche	Englisch
Modus	Manueller Modus und automatischer Modus
Filter	ja (120 Maschen)
Merkmal	Kann zur Verpackung von 5g-50g kleinen Paketen viskoser Flüssigkeiten verwendet werden
Düse	Einzelne Düse



HonestBee

Hauptsitz: No.39, Mudan Road, Hi-tech Zone, 450000,
Zhengzhou, China