



HONESTBEE

## Honigfiltriermaschine Katalog

Kontaktieren Sie uns für weitere Kataloge von **Ausrüstung für die Bienenwachsverarbeitung, Ausrüstung für die Honigverarbeitung, Bienenstöcke & Komponenten, Bienenstock-Management, Maschinen zur Herstellung von Bienenstöcken und Rähmchen, Ausrüstung für die Honigernte, Schutzausrüstung, Pollen & Propolis & Gelée Royale Verarbeitung, Queen rearing system, usw**

# HONESTBEE

## UNTERNEHMENSPROFIL

### >>> Über uns

HonestBee wurde im Jahr 2007 gegründet und hat sich zu einem integrierten Unternehmen entwickelt, das Forschung und Entwicklung, Herstellung und Marketing vereint.



# Automatische Honigabfüll- Und Filtriermaschine Für Die Imkerei Flaschenabfüllung

Artikelnummer: HFM-6



## Einführung

Steigern Sie die Honigproduktion mit unserer automatischen Honigabfüllmaschine. Effizient, präzise und benutzerfreundlich für hochwertige Abfüllungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Spannung	100-240V, 24V
Höhe der Füllung	0-32cm einstellbar
Verfügbarer Honig	Baume Grad unter 43,5 Grad, 5-90 °C Fließfähigkeit halbkristalliner Honig
Filter Verwendung	Baume Grad unter 42 Grad, 20°C Fluidität Honig
Füllung Gewicht Bereich	50g-10kg
Nennleistung	250W
Abfüll-Effizienz	500g Honig 500 Flaschen/Stunde; 1000g Honig 360 Flaschen/Stunde
Fehler beim Füllen	1-3g
Zählfunktion	Ja
Benutzeroberfläche	Englisch
Umschalten des Modus	Manueller Modus und automatischer Modus
Filter	Ja (120 Maschen)

# Kleine Honigfüllmaschine Mit Doppeldüse, Honigbeutel-Verpackungsausrüstung

Artikelnummer: HFM-7



## Einführung

Steigern Sie die Honigproduktion mit unserer leistungsstarken Honigabfüllmaschine. Erzielen Sie 1000 Flaschen/Stunde, präzise Abfüllung und minimale Ausfallzeiten. Steigern Sie mühelos die Attraktivität Ihrer Marke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Spannung	100-240V, 24V
Höhe der Füllung	0-32cm einstellbar
Verfügbare Honig	Baume Grad unter 43,5 Grad, 5-90 °C Fluidität halbkristallinen Honig Bei Verwendung von Filter, Baume Grad unter 42 Grad, 20 °C Flüssigkeit Honig
Füllung Gewichtsbereich	5g-10kg
Nennleistung	250W
Abfüll-Effizienz	500g Honig 1000 Flaschen/Stunde; 1000g Honig 720 Flaschen/Stunde
Fehler bei der Abfüllung	1-2g
Zählfunktion	Ja
Benutzeroberfläche	Englisch
Modi	Manueller Modus und automatischer Modus
Filter	Ja (120 Maschen)
Merkmal	Kann zur Verpackung von 5g-50g kleinen Paketen viskoser Flüssigkeiten verwendet werden
Düsen	Doppeldüsen

# Honey Convey Pump Wirtschaftliche Zahnradpumpe Für Viskose Flüssigkeiten

Artikelnummer: HCP-02



## Einführung

Entdecken Sie die Honey Convey Pump, ideal für den Transfer von viskosen Flüssigkeiten. Effizient, vielseitig und langlebig - perfekt für Honig und mehr.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Spannung	Einphasig 100-240V; DC 12V
Leistung	120W
Durchfluss	0-900KG/H einstellbar
Geeignetes Fluid	Honig unter 42 Grad Baume, über 15°C
Filter	120 Maschen
Übertragung Höhe	3m

# 0.5T Kapazität Honig Entfeuchter Trockner Mit Vakuum Heizung Und Verdickung Filterung Maschine

Artikelnummer: HD-4



## Einführung

Verbessern Sie die Honigqualität mit unseren 0,5T Maschinen zum Eindicken, Filtern und Entfeuchten von Honig. Effizient, langlebig und konform mit den Industriestandards.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Material	Edelstahl 304
Stromspannung	Einphasig 220 V 50 Hz
Kapazität	0,5 Tonnen pro Tag (8 Stunden)
Funktion	Vorwärmen, Rühren, Filtrieren, Konzentrieren
Vorheizen	50L, Heizleistung 6KW, Rührleistung 0,55KW
Rührgeschwindigkeit	36 U/min
Konzentration	80L, Heizleistung 6KW, Vakuumpumpenleistung 1,5KW
Rohrfilter	100 Maschen
Wandstärke	Innen 3mm, außen 3mm
Honig unter Vakuum erhitzen	Ja

# Honig Konzentrieren Vakuum Heizung Verdickung Maschine Entfeuchter Für Honig

Artikelnummer: HD-3



## Einführung

Optimieren Sie die Honigqualität mit unserer Honigkonzentrations- und -entfeuchtungsmaschine, die für eine effiziente Feuchtigkeitskontrolle und -verdickung entwickelt wurde. Jetzt entdecken!

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Werkstoff	304 rostfreier Stahl
Fassungsvermögen	0,5T pro Tag (8 Stunden)
Eindickungstank	Einzel
Wasser Vorwärmung	Elektrische Steuerung
Vakuumpumpe	Wasserring
Vakuumentank	50L (φ400)
Wasserring-Vakuumpumpe	Dreiphasig 380V/1,5KW
Wasserbad Heizung	Dreiphasig 380V/6kw
Filter	100 Maschen

# Elektrische Doppelwand-Honig-Filteranlage Reinigungsanlage Für Honigverarbeitungsanlage

Artikelnummer: HF-1



## Einführung

Optimieren Sie die Honigverarbeitung mit unserer effizienten Honigfiltermaschine mit Doppelfiltration, präziser Temperaturregelung und langlebiger Konstruktion aus Edelstahl 304.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Werkstoff	304 rostfreier Stahl
Kapazität	0,5 Tonnen pro Tag (8 Stunden)
Durchmesser des Fasses	69 cm
Tiefe des Fasses	54,5 cm
Wandstärke	2mm
Vorwärmbehälter	180L
Leistung des Rührmotors	220V/370W (kann angepasst werden)
Honigpumpe	Dreiphasig 380V/1,5KW (kann angepasst werden)
Heizung	Dreiphasig 380V/6KW (kann angepasst werden)



# Honigkonzentrierungs- Und Filter-Luftentfeuchter Mit 2 Tonnen Kapazität Für Honig

Artikelnummer: HD-5



## Einführung

Steigern Sie die Qualität Ihres Honigs mit unserer Honigentfeuchtungs- und Konzentriermaschine. Effizient, langlebig und hygienisch für die Verarbeitung in großem Maßstab.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Material	Edelstahl 304
Funktion	Vorwärmen, Rühren, Filtrieren, Konzentrieren
Stromspannung	Dreiphasig 380 V
Kapazität	2 Tonnen pro Tag (8 Stunden)
Vorheizen	150L Heizleistung 18KW, Rührleistung 0,75KW
Rührgeschwindigkeit	36 U/min
Konzentration	180L Heizleistung 18KW, Vakuumpumpenleistung 3,85KW
Rohrfilter	100 Maschen
Wandstärke	Innen 3mm, außen 3mm



## HonestBee

Hauptsitz: No.39, Mudan Road, Hi-tech Zone, 450000,  
Zhengzhou, China