



HONESTBEE

Honigheizung Katalog

Kontaktieren Sie uns für weitere Kataloge von **Ausrüstung für die Bienenwachsverarbeitung, Ausrüstung für die Honigverarbeitung, Bienenstöcke & Komponenten, Bienenstock-Management, Maschinen zur Herstellung von Bienenstöcken und Rähmchen, Ausrüstung für die Honigernte, Schutzausrüstung, Pollen & Propolis & Gelée Royale Verarbeitung, Queen rearing system, usw**

HONESTBEE

UNTERNEHMENSPROFIL

>>> Über uns

HonestBee wurde im Jahr 2007 gegründet und hat sich zu einem integrierten Unternehmen entwickelt, das Forschung und Entwicklung, Herstellung und Marketing vereint.



Economy Honig Homogenisator Mixer Und Schmelzmaschine Für Imkerei

Artikelnummer: HM-1



Einführung

Optimieren Sie die Honigverarbeitung mit dem Honighomogenisator. Effiziente Kapazität von 120 kg, Edelstahl, 40 U/min. Perfekt für Imker.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter | Spezifikation |
|------------------------|--|
| Verwendung | Den Honig erhitzen und umrühren |
| Material | Edelstahl |
| Kapazität | 120kg |
| Geschwindigkeit drehen | 40 U/min |
| Stromversorgung | Einzelansatz 220 V 50 Hz / 110 V 60 Hz |
| Fassabmessungen | 47 cm (Durchmesser) * 60 cm (Höhe) |

0.5T Kapazität Honig Entfeuchter Trockner Mit Vakuum Heizung Und Verdickung Filterung Maschine

Artikelnummer: HD-4



Einführung

Verbessern Sie die Honigqualität mit unseren 0,5T Maschinen zum Eindicken, Filtern und Entfeuchten von Honig. Effizient, langlebig und konform mit den Industriestandards.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter | Spezifikation |
|-----------------------------|---|
| Material | Edelstahl 304 |
| Stromspannung | Einphasig 220 V 50 Hz |
| Kapazität | 0,5 Tonnen pro Tag (8 Stunden) |
| Funktion | Vorwärmen, Rühren, Filtrieren, Konzentrieren |
| Vorheizen | 50L, Heizleistung 6KW, Rührleistung 0,55KW |
| Rührgeschwindigkeit | 36 U/min |
| Konzentration | 80L, Heizleistung 6KW, Vakuumpumpenleistung 1,5KW |
| Rohrfilter | 100 Maschen |
| Wandstärke | Innen 3mm, außen 3mm |
| Honig unter Vakuum erhitzen | Ja |

Elektrische Doppelwand-Honig-Filteranlage Reinigungsanlage Für Honigverarbeitungsanlage

Artikelnummer: HF-1



Einführung

Optimieren Sie die Honigverarbeitung mit unserer effizienten Honigfiltermaschine mit Doppelfiltration, präziser Temperaturregelung und langlebiger Konstruktion aus Edelstahl 304.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter | Spezifikation |
|-------------------------|---|
| Werkstoff | 304 rostfreier Stahl |
| Kapazität | 0,5 Tonnen pro Tag (8 Stunden) |
| Durchmesser des Fasses | 69 cm |
| Tiefe des Fasses | 54,5 cm |
| Wandstärke | 2mm |
| Vorwärmbehälter | 180L |
| Leistung des Rührmotors | 220V/370W (kann angepasst werden) |
| Honigpumpe | Dreiphasig 380V/1,5KW (kann angepasst werden) |
| Heizung | Dreiphasig 380V/6KW (kann angepasst werden) |

Silikonkautschuk-Honigtrommel-Heizband

Artikelnummer: HHT-3



Einführung

Kaufen Sie den Honig-Heizgürtel: Er reduziert die Kristallisation und erhält die Fließfähigkeit. Hochwertige Materialien, einstellbare Temperatur und verschiedene Größen. Unverzichtbar für Imker und Honigproduzenten.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter | Beschreibung |
|-------------------------|--|
| Verwendungszweck | Überführt Honig in einen flüssigen Zustand und reduziert die Kristallisation |
| Werkstoff | Silikongummi |
| Spannung | 220V oder 110V |
| Temperaturbereich | 30-150°C |
| Abmessungen (200L Fass) | 1740mm (L) x 250mm (B) |
| Abmessungen (100L Fass) | 1200mm (L) x 250mm (B) |
| Abmessungen (20L Fass) | 860mm (L) x 200mm (B) |
| Montage | Feder- und Schnapperanordnung für einfache Montage |

Doppelwandige Honig-Heizung Rühr-Homogenisator-Mischmaschine Mit Verschiedenen Kapazitäten

Artikelnummer: HM-2



Einführung

Optimieren Sie die Honigverarbeitung mit unserem Homogenisator und unserer Mischmaschine. Langlebig, effizient und für alle Maßstäbe anpassbar. Perfekt für Imker und Hersteller.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter | Einzelheiten |
|------------------|---|
| Verwendung | Zum Erhitzen und Mischen des Honigs |
| Werkstoff | 304 rostfreier Stahl |
| Fassungsvermögen | 100L/150L/300L/400L/500L/800L/1000L |
| Spannung | Dreiphasig 380V, 50HZ (kann angepasst werden) |
| Heizung Typ | Doppelwandige Wasserbadheizung |
| Wanddicke | Außen 2mm, Innen 3mm |

Honigtank-Heizung Fass-Heizdecke Für Honigfässer

Artikelnummer: HHT-2



Einführung

Kaufen Sie die Honigtankdecke für eine effiziente Honigverarbeitung. 220V, 400W Durchschnittsleistung. Verflüssigen von kristallisiertem Honig in Fässern/Fässern. Präzise Temperaturregelung, langlebiger und sicherer Betrieb

[Mehr erfahren](#)

| Merkmal | Spezifikation |
|-------------------|--|
| Verwendung | Schmelzen von Honig in der Trommel/im Fass |
| Spannung | 220V |
| Leistung | 400W |
| Größe der Decke | 144*44cm |
| Sockel | Kann mit Tellerfuß sein |
| Basis-Durchmesser | 40cm |

Beheizter Edelstahl-Honigtank Erwärmung Heiztank

Artikelnummer: HHT-1



Einführung

Entdecken Sie unseren 70-Liter-Edelstahl-Honigheiztank. Präzise Temperaturregelung, Wassermantelheizung und leicht zu reinigen. Ideal für Imker!

[Mehr erfahren](#)

| Parameter | Wert |
|---------------------|---|
| Werkstoff | rostfreier Stahl |
| Fassungsvermögen | 70L |
| Durchmesser (innen) | 45cm |
| Durchmesser (außen) | 48cm |
| Gesamthöhe | 70 cm |
| Leistung | 1,5KW |
| Temperaturregelung | 30 ° C-110 ° C |
| Erhitzungsmethode | Erhitzen Sie zuerst das Wasser und erhitzen Sie den Honig durch das heiße Wasser. |



HonestBee

Hauptsitz: No.39, Mudan Road, Hi-tech Zone, 450000,
Zhengzhou, China